

Safeclean HD Sept. 2005

Avfettingsmiddel

BESKRIVELSE

Safeclean HD er et avfettingsmiddel som fjerner fettstoffer, oljer, sot etc. før viderebehandling.

FORDELER

Safeclean HD er et miljøvennlig produkt som brytes ned i naturen. Det er enkelt i bruk.

TEMPERATUR BEGRENSNINGER

All avfetting må skje over 0°C. Ved lave temperaturer er renseeffekten dårligere. Beste resultat får man ved 20°C og høyere.

OPPLØSNINGER

Svært skittent: (Sterkt synlig skitt)	1 : 5 (<i>Safeclean HD</i> : vann)
Skittent: (Godt synlig)	1 : 10
Noe skittent: (Lite synbart, typisk valseolje etc.)	1 : 20

For de fleste situasjoner er oppløsning 1 : 20 mer en god nok. Dersom enkelte flekker ikke blir rene forsøk med varmt vann og noe sterkere konsentrasjon.

RENSE INSTRUKSJON

1. Mål opp ønsket mengde og styrke på *Safeclean HD* og rent vann i en bøtte.
2. Rør om slik at *Safeclean HD* er helt oppløst i vannet.
3. Benytt en lavtrykkssprøyte til å fordele den ut over flaten. En kan også bare helle den ut direkte fra bøtta.
4. La oppløsningen virke i 5 minutter. Dersom den tørker inn må det legges ut mer.
5. Ved å skrubbe lett over flaten med en levanger (myk kost) vil renseeffekten doubles.
6. Benytt en høytrykksspyler til å spyle bort oppløsningen.
7. Dersom det er områder som ikke er blitt rene gjentas prosedyren til det er rent.

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.

KONTROLL

Kontrollmuligheter for renhet er å teste om vann perler seg på flaten, om hvitt papir blir støvete/skittent når en tørker over flaten. Test et oppstrøk med avtrekk.

EGENSKAPER

Spesifikk vekt:	Ca. 1,37
Kokepunkt:	100°C
PH:	11,5
Oppløsning i vann:	100 %
Viscositet:	26 cP
Farge:	Svakt gulaktig

EMBALLASJE

Safeclean HD leveres i 5 og 25 l kanner

LAGRING

Minimum 1 år i original emballasjen.
Skal lagres i romtemperatur.
Tåler ikke frost.

HELSE OG SIKKERHET

Se gjeldende HMS datablad.

TEKNISK SERVICE

FJERBY A/S står gjerne til tjeneste i veiledning av bruken av *Safeclean HD*.