

SAFEGRIP® GRP PLATER



Kapellskjær, Sverige



1.



2.



3.

BESKRIVELSE

Safegrip® GRP Plater er basert på en glassfiberarmert polyester påført Safegrip® EP 7080 TX avstrødd med Dynagrip.

Safegrip® GRP Plater er egnet for alle typer gangveier. I tillegg tåler de noe trafikk av lettere kjøretøy.

FORDELER

- Lett
- Rask montering
- Ingen herdetid. Er klar for trafikk umiddelbart etter montering.

SPESIFIKASJON

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Vekt: | ca. 11 kg/m ² | |
| | + friksjonsbelegg | |
| Mål: | Bredde | 0,70 m |
| | Lengde | opp til ca. 10m |
| | Tykkelse | 20 mm |
| Last: | Lagt på dekke | 1000 kg/m ² |
| | Bjelker | |
| | cc 600 mm | 700 kg/m ² |
| Service-temperatur | - 20 til + 50°C | |

MONTERING

- Underlaget skal være rent og jevnt.
- Legg første platen med noten mot der neste plate kommer.
- Før fjæra til neste plate inn i nota ved å holde platen i ca 30° og trykk mot samtidig som platen senkes. Se bildene til venstre.
- Kontroller at platene er låst sammen og at sprekken mellom platene ikke er mer enn ca. 1 mm.
- Dersom det er nødvendig å kutte noen plater gjøres det enklest med en vinkelsliper med diamantblad.

TEKNISK SERVICE

Fjerby A/S står til tjeneste for tekniske spørsmål samt bruken av Safegrip® GRP Plater .

Alle data i dette databladet er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktet.